

[01]

etalbond® Verbundplatten, eingehängte Kassetten, für vorgehängte, hinterlüftete Fassadenbekleidungen

[01.0001]

Wärmedämmung für Fassadenbekleidung aus allseitig gekanteten etalbond® Kassetten

Wärmedämmung aus Mineralwolle-Dämmplatten nach DIN EN 13162, nichtbrennbar nach DIN 4102, liefern, ggf. zuschneiden und nach DIN 18516-1 mit press gestoßenen Fugen an den vorhandenen Baukörper fachgerecht anbringen.

Die Platten sind mechanisch mittels Dämmstoffhalter zu befestigen.

Das Zuschneiden bzw. Anpassen an die vorher angebrachten Wandhalter der Unterkonstruktion sowie das Dämmen der Fensterleibungen sind ebenfalls einzukalkulieren.

Ggf. ist die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Lieferanten zu beachten.

Anforderungen gemäß DIN EN 13162:

- Anwendungsbereich: WAB
- Grenzabmaße für die Dicke: T3
- Langzeitige Wasseraufnahme: WLP

Wärmeleitfähigkeitsgruppe:

- 035
- 040

Material: oder gleichwertig

Vlieskaschierung:

- ja
- nein

Plattendicke: mm

Menge: Einheit: m² EP: GP: